



Nombre del Conquistador \_\_\_\_\_

## Tallado en piedra

1. Nombrar cuatro precauciones de seguridad que deben tomarse al aserrar rocas.
1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
2. Nombrar dos tipos de soluciones de cortadoras con hoja de diamantes, lubricados y refrigerantes y su propósito.
1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
- Propósito \_\_\_\_\_
3. Explicar cómo una cortadora con hoja de diamante corta las rocas, cómo se desfila y cómo puede afilarse.
- Corta las rocas \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Cómo se desfila \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
- Cómo puede afilarse \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_
4. Describir los cinco pasos básicos a seguir para pulir una losa o una superficie plana.
1. \_\_\_\_\_
  2. \_\_\_\_\_
  3. \_\_\_\_\_
  4. \_\_\_\_\_
  5. \_\_\_\_\_

5. ¿Qué importante precaución debe tomarse entre cada fase de pulido y lijado?

---

---

6. ¿Qué es una plantilla, y cómo se utiliza?

---

---

7. ¿Qué es un cabujón, y cuál es el habitual grosor de la losa de la que es hecho?

---

---

8. ¿Cómo decides el mejor ángulo o posición de un modelo de losa?

---

---

9. Explicar dos métodos de lijado húmedo, mientras que se le da forma y pulido a la roca.

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

10. ¿De qué material están hechos los compuestos del pulido?

Si aparece una raya mientras se está puliendo, ¿cómo se elimina?

---

---

11. Cortar, dar forma, colocar correctamente y llevar un cabujón necesario a través del pulverizado, lijado, pulido y las etapas para un alto brillo o acabado vidrioso.

12. Montar el cabujón en algún tipo de respaldo, tales como un pin de estaca, pin para suéteres, llavero, etc., con cemento.